



SKODA OCTAVIA: с 2004 MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия последней двери.

СОЕДИНЕНИЕ:

Провода CAN-витая пара. Они расположены под приборной панелью, со стороны водителя, в **ЧЕРНОМ** блоке реле, маркированным **G**, на **ЧЕРНОМ** 12-ти контактном разъёме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт № 8.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт № 7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Кнопки дверей, капота и багажника объединены в CAN (линия передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их необходимо отключить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вся упомянутая выше информация представлена в качестве примера, производитель автомобилей может изменить оригинальную электрическую систему.